

Elite2504

省スペース型シングルパス段ボールインクジェット機
HIGH-SPEED SINGLE PASS CORRUGATED DIGITAL PRINTER



 多用途	 高速	 安定	 経済的
■ 幅広い用途 ロット数に応じた生産効率化、カスタマイズ、バリエーション運用、パーソナライゼーション ■ 拡張性の向上 インライン接続による後加工システムとの連携をサポート	■ 最高生産速度 100 M/min ■ 一括管理による操作性の向上 ■ 高い生産効率・スピーディーなセット換えと短納期を実現	■ 連続運転での安定した機械稼働、生産 ■ 様々なデザインデータに対応したシステム設計	■ 省スペース ■ インク消費量の削減 ■ 全体コストの節約

機器、ソフトウェア、インク、消耗品、アフターサービスなど
高品質なトータルソリューションを提供します

HANWAY
Digital corrugated
board printer

仕様



モデル	Elite 2504			
プリンターヘッド	京セラ / 工業用圧電セラミックプリントヘッド			
インクタイプ	顔料ベース水性インク			
印刷乾燥方式	エアードライ			
インクシステム	負圧式全自動インク供給システム			
Ripソフト	Caldera			
カラー / インクヘッド量	CMYK 4色 / 各色最大10個			
最大速度	100 m / min	75 m / min	50 m / min	...
対応 dpi	600×400 dpi	600×600 dpi	600×900 dpi	...
最小用紙サイズ	L400 × W400 mm			
最大用紙サイズ	L4000 × W2500 mm			
対応紙厚	1.5 ~ 15mm*			
印刷可能メディア	段ボール：白段・茶段			
最大印刷幅	1080mm			
フィーディングモード	フロントエッジ			
給紙精度	±1.5mm			
エア環境	圧力：0.6~0.84MPa、 速度：≥34L/min			
設置環境	温度：22 ~ 28℃ 湿度：50% ~ 70%			
本体電源	AC380-400V3P+PE、 150A、 50/60Hz、 34kw			
スタッカ電力仕様	5kW、 電気：AC380V-400V、 3P+PE 50.60Hz / 10A			

*形状、用紙種類による

工業用デジタル印刷ソリューションプロバイダー

独立プリントヘッド
駆動技術

自社開発
コントロールシステム

自社開発
MES システム

インクの独立
バリューチェーン

リモート保守システム
およびローカルサービス

Hanway JAPAN株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-1-3 8階
TEL 03-3523-4310 FAX 03-3523-4311

日本国内販売代理店 オーシャンテクノロジー株式会社

東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-1-3 8階 TEL 03-3523-4310 FAX 03-3523-4311
大阪支社 〒550-0004 大阪市西区鞠本町 1-4-2 4階 TEL 06-6479-3318 FAX 06-6479-3319

© 上記の情報は参考情報です。ここに記載されている説明、イラスト、スペックは予告なく変更される場合があります。最終的な詳細については、契約書の締結を条件とする。



V1.0/2023