



重包装向けマルチロッター

BM2800Ultra


待望のリリース

AA・AAA 強化段ボール対応機種



安定してご使用いただくため大幅な機械剛性の向上
マルチロッター初のグランドリレー方式を採用

段違い
加工対応



多種多様な
形状に対応



1-6秒でのセット
替えを実現





- グランドリレー方式採用によるメンテナンス性の大幅向上
- 2200幅のスリーブにも十分対応した加工能力
- 外部データ連携などスマートfactoryの実現
- 刃物研磨機能など連続稼働に対応した仕様

OT-BM2800 Ultra 仕様

| | |
|--------------------|---|
| シート重量 | 2400g/m ² まで*1 |
| 段ボールシートタイプ | E・B・A・AA・AAA |
| ジョブチェンジ時間 | 1-6 秒 |
| 生産能力 | 約600-900個 / H |
| シート厚み | 2~16 mm *1 |
| 最大用紙サイズ | 枚葉シート: 幅 2500 x 長 無制限 mm *2 |
| 最小用紙サイズ | 幅 300 x 長 900 mm |
| 横罫線最大幅 | 2400mm (A式箱高さの最大値) |
| スロットングナイフ(溝刃) | 500 mm×2本 / オプション: 250 mm・350 mm・600 mm |
| スロットングナイフ 加工幅 | 7-21mm |
| カッティングナイフ(断裁) | 1 本 |
| 数量 | 4本 |
| 罫線ホイール | 段違い機能 <input type="radio"/> |
| 加工方式 | 上下凹凸ローラー加工(スコアラー同方式) |
| スリッティングナイフ | 数量 4本 |
| 自動研磨機能 | <input type="radio"/> |
| 3種類 罫線と罫線の最小幅*3 | |
| 糊代の段潰し機能 | <input type="radio"/> |
| 電源 | 200V 三相 / 最大 16kW / 50/60 Hz |
| 本体外寸法 | W3820×D3740×H1900 mm |
| 総重量 | 約 8000 kg |
| エア環境 | 0.6 - 0.7MPa |
| バイブレーション カッティング | ユニット2個付き |

圧倒的な機械剛性

新たな断裁加工方式

強力な罫線加工を実現

バイブレーションカッティング
ユニット標準搭載



オプション

| | |
|------------------|---------------------------------|
| QR機能 / 拡張コントローラー | 可能 |
| 糊付 | 可能 |
| フレクソ印刷 | — |
| 取手穴加工ユニット | — |
| 自動給排紙 | 可能 最大3000×3000mm カスタマイズ可能 |

*1: シートの材質により異なります、基準外の厚みは営業担当に確認下さい

*2: 連続シート最大用紙サイズ: 推奨 長 1150±10×最大幅 2000mm

*3: 発注時選択

※商品の仕様および外観は、予告なく変更されることがあります。

OCEAN
technology

オーシャンテクノロジー 株式会社

東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-1-3 8階
TEL 03-3523-4310 FAX 03-3523-4311

大阪支社 〒550-0004 大阪市西区鞠本町 1-4-2 4階
TEL 06 6479 3318 FAX 06 6479 3319

お問い合わせ